

LEDベースライト

蛍光灯40W 1灯、蛍光灯20W 1灯相当の明るさの2タイプ。
高い放熱特性と発光効率。

仕様

型番	SLI-1201-W/KKM-06 (埋込型)	SLD-1201-W/KKM-06 (直付型)	SLD-0601-W/KKM-06 (直付型)
※相当W数	直管蛍光灯40W 1灯相当		直管蛍光灯20W 1灯相当
全光束	1900lm		1050lm
入力電圧	AC100V/200V		
消費電力	23W		13W
演色評価数	Ra82		
定格寿命	80,000h		
サイズ	1274mm×210mm×160mm	1250mm×210mm×60mm	660mm×210mm×60mm
本体質量	3.2kg	5.6kg	2.7kg
定価	44,800(税抜) 47,040(税込)	47,300(税抜) 49,665(税込)	39,800(税抜) 39,665(税込)

※ 相当W数は参考値であり目安とお考え下さい。



埋込型




直付型


特長

- 長寿命化と発光効率UP!
- ムラになりにくい均一な発行面
- 器具の薄さと軽量化を追求
- 演色性に優れています
- 80,000時間の設計寿命
- 埋込型と直付型の2種類あり

40W 埋込型



20W 直付型



用途



このような場所におすすめ



事務所



室内照明

発売元 前田機械株式会社

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-3-28



<http://www.maedamachine.com>

お問い合わせは TEL 06-6582-5010

定価は税込み表示です。オープン価格についてはお問い合わせください。
品質改良などの事情により、一部仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
LEDの寿命は「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」としています。