

LEDスクエアライト(日本製)

フラットな形状と防滴機能を実現！
省スペースでの取付けも可能に！

■仕様

型番	LEDスクエアライト		LEDジャンボスクエアライト	
	直光タイプ	90度拡散タイプ	直光タイプ	90度拡散タイプ
※相当W数	水銀灯500W相当	水銀灯 200W~300W相当	水銀灯 1KW相当以上	水銀灯 400W~700W相当
入力電圧	DC12V			
消費電力	23W		91.2W	
指向角	15度	140度	15度	140度
色	白色			
色温度	4,900K	4,700K	4,900K	4,700K
照度	8100 lx (距離1m)	1200 lx (距離1m)	31600 lx (距離1m)	4200 lx (距離1m)
定格寿命	40,000 h		40,000 h	
本体サイズ	154mm × 154mm × 40mm		302mm × 302mm × 40.5mm	
本体重量	1.3kg(金具含む)		5.3kg(金具含む)	
電源サイズ	38.8 mm × 61.5 mm × 195.6 mm		38.8 mm × 68 mm × 228 mm	
電源重量	1.15 kg		1.15 kg	
定価	オープン			

※ 相当W数は参考値であり目安とお考え下さい。

※ 外部電源必要タイプ (別売)

・放熱防水構造 特許取得登録 第4505543号

・新拡散構造 特許取得登録 第4505544号


ジャンボスクエアライト



スクエアライト

■特長

- ジャンボスクエアライトは当社レクタングルライトより照度を1.9倍確保(スクエアライト比 3.42倍)
- 目的箇所を確実に照らすシンプルデザイン
- スクエアライトで一般照明300W相当の13分の1のランニングコスト
- 約40,000時間の長寿命
- 太陽光パネルによる電源もOK
- LED球メーカー：日亜化学(株)製
- 3年保証(外部電源は1年間)




■用途



このような場所におすすめ



工場



看板



駐車場